

FAX・メール連絡票 カネテック(株)営業部行

※お引合頂く場合は、この表をコピーしてご利用下さい。

搬送用マグネット引合資料

FAX送信日			枚目 / 枚中
年	月	日	

会社名	所 属		氏 名	
住 所	〒			
電 話	—	—	F A X	() —

形 式	引 合 数	
添 付 図 書	・ 有 ・ 無	サンプル ・ 有 ・ 無
設 置 場 所	・ 屋内 ・ 屋外	立会検査 ・ 有 (工場、現地 県 市) ・ 無
周 囲 温 度	・ 常温 ℃	指 導 ・ 有 (打合せ、据付、試運転) ・ 無
電 源	・ 相 AC V Hz	塗 装 色 ・ 弊社標準、指定有 ()
支 給 品	・ 有 () ・ 無	稼 動 時 間 ・ H/D
メーカ指定	・ 有 () ・ 無	提 出 図 書
使 用 率	・ 運転 分 ~ 休止 分 ・ 連続	
マグネット定格指定電圧	・ 有 (V) ・ 無	
搬送対象物	種 類	・ 切粉 ・ プレス製品 ・ プレス屑 ・ 鋼板 ・ その他 ()
	材 質	・ SS材 ・ SC材 ・ FC材 ・ その他 ()
	サ イ ズ	(異形については略図要)
	質 量	・ kg
	搬 送 量	・ kg/h 枚/min.
	搬 送 速 度	・ m/min.
	搬 送 間 隔	・ mm sec.
切 削 油	切削油種類	・ 水性 ・ 油性 ・ その他 ()
	・ 無 ・ 有	切 削 油 量 粘 度
搬 送 状 態	・ 上搬送 ・ 下搬送 ・ 角度搬送 (℃) ・ その他 ()	

電源盤

盤仕様	形 式	引 合 数	
	構 造	・ 屋内 ・ 屋外 ・ 防塵 ・ 防滴 ・ 閉鎖 ・ パネル ・ その他 ()	
	設 置 場 所	・ 電気室 ・ 機側 ・ その他 ()	
	寸 法 指 定	・ 有 (W× D× Hmm) ・ 無	
	環 境 温 度	・ 常温 ℃	
	塗 装 色	・ 弊社標準 ・ 指定有 ()	
	現 場 操 作 盤	・ 有 ・ 無	
回路仕様	電 源	・ 相 AC V Hz	
	出 力 電 圧 可 変	・ 有 (下記選択) ・ 無 ・ 変圧器の出力切換 ・ ボリュームによる出力可変 ・ その他 ()	
	制 御 回 路 電 圧 指 定	・ 有 () ・ 無	
		・ 有 () ・ 無	
	運 転 操 作 方 法	盤 面 操 作	・ 指定回路：・ 有 (指定回路図提出の事) ・ 無 (カネテック一任)
外 部 信 号 操 作		・ 指定回路：・ 有 (指定回路図提出の事) ・ 無 (カネテック一任)	
出 力 信 号	・ 有 (指定回路図提出の事) ・ 無		

備考

--