

FAX・メール連絡票 カネテック(株)営業部行

※お引合頂く場合は、この表をコピーしてご利用下さい。

電磁マグネットホルダ 引合資料

FAX送信日	枚目 / 枚中
年 月 日	

会 社 名		所 属		氏 名	
住 所	〒				
電 話	—	—	F A X	()	—

■ マグネットホルダ

形 式		引 合 数	
添付図書	・ 有 () 枚 ・ 無	サンプル	・ 有 () ・ 無
設置場所	・ 屋内 ・ 屋外 (防滴 要、 否)	立会検査	・ 有 (工場、現地) ・ 無
周囲温度	・ 常温、高温 ℃	指 導	・ 有 (打合せ、据付、試運転) ・ 無
希望形状	・ 丸形 ・ 角形 ・ その他 ()	塗 装 色	・ 弊社標準、指定色有 ()
稼働時間	・ H/D	使 用 率	・ 運転 分 ～ 休止 分、連続

■ 搬送ワーク

添付図書	・ 有 () 枚 ・ 無	形状寸法	・ W× D× Hmm
温 度	・ 常温、高温 ℃	質 量	・ 約 (g、kg)
材 質	・ SS又はSPC ・ S45C ・ FC ・ 工具鋼 ・ その他 ()		
表面粗さ	・ ～ ・ ▽ ・ ▽▽以上 ・ 鋳肌 ・ メッキ ・ 塗装膜厚 (μm)		

搬送ワーク状況	ワーク形状 (略図)
積み重ね 有、無	
油の付着 有、無	
フロタ併用 有、無	
自 動 機 有、無	

■ 電源盤

形 式		引 合 数	
電 源	・ 相 AC V Hz	塗 装 色	・ 弊社標準、指定色有 ()
設置場所	・ 屋内 ・ 屋外 (防滴 要、 否)	周囲温度	・ 弊社標準、高温 ℃
逆 励 磁	・ 要 ・ 不要	電圧調整	・ 要 (出力切替、出力可変) ・ 不要
現場操作盤	・ 要 ・ 不要	操作方法	・ 盤面操作、遠隔 (押しボタン、外部信号)

■ 搬送装置機器

機 器 名	・ 手動操作、自動機 ()	搬送間隔	・ mm. sec.
搬送速度	・ m/min.	精 度	

■ 備考

--