

カネテック(株)営業部行

☐ メールアドレス info@kanetec.co.jp

☐ 東 京(03)5823-7020
☐ 群 馬(0276)60-5012
☐ 大 阪(06)4259-9335
☐ 海外営業部(03)5823-7018

☐ 環境機器営業課(03)5823-7020
☐ 上 田(0276)60-5012
☐ 広 島(082)294-3946

☐ 仙 台(022)284-3363
☐ 名古屋(052)779-8301
☐ 福 岡(092)574-0062

FAX・メール連絡票 カネテック(株)営業部行

※お引合頂く場合は、この表をコピーしてご利用下さい。

リフティングマグネット 引合資料

FAX送信日			枚目 / 枚中
年	月	日	

会 社 名				所 属				氏 名			
住 所	〒										
電 話	()			—	F A X	()			—		

形 式												引 合 数											
添付図書	・ 有 () 枚 ・ 無											サンプル	・ 有 ・ 無										
設置場所	・ 屋内 ・ 屋外											立会検査	・ 有 (工場、現地 県 市) ・ 無										
周囲温度	・ 常温 ℃											指 導	・ 有 (打合せ、据付、試運転) ・ 無										
電 源	・ 相 AC V Hz											塗 装 色	・ 弊社標準、指定有 ()										
支 給 品	・ 有 () ・ 無											稼動時間	・ H/D										
メーカー指定	・ 有 () ・ 無											提出図書											
使用時間	・ 運転 分、 休止 分																						
作業内容	・ 水きり ・ 仕分け ・ スクラップ ・ その他 ()																						
	・ 個数吊り 個 ・ 枚数吊り 枚																						
ワ ー ク	材質	・ SS ・ SPCC ・ S45C ・ FC ・ その他 ()																					
	温度	・ ℃																					
	表面	・ ~ ・ ▽ ・ ▽▽以上 ・ 錆肌 ・ ショット ・ メッキ ・ 塗装膜厚 μm																					
	形状	・ 板 ・ パイプ ・ 丸鋼 ・ 薄板 ・ 形鋼 (吸着部の指示要)																					
		寸 法	・ 長 MIN mm~MAX mm ・ 幅(径) MIN mm(φ)~MAX mm(φ) ・ 厚さ MIN mm~MAX mm																				
クレーン	・ ton用、 揚程 m																						
希望の機種	・ 電磁 ・ 永磁 ・ 永電磁 ・ バッテリー																						
	マグネット取付方法											・ チェーン ・ ヒンジ ・ タップ											
	ビーム (有、無)	有 の 場 合											・ 伸縮式 ・ マグネット移動式 (自動、手動) ・ 固定式										
		手動の場合											・ ヒンジ式 ・ トロリー式										
		吊上方式											・ ワイヤー ・ ヒンジのみ ・ ボルト止め										

電源盤

盤 仕 様	形 式												引 合 数											
	構 造	・ 屋内 ・ 屋外 ・ 防塵 (エアー) ・ 防滴 (エアー) ・ パネル ・ その他 ()																						
	設 置 場 所	・ 電気室 ・ 機側 ・ 屋外 ・ クレーン上 ・ その他 ()																						
	寸 法 指 定	・ 有 (W × D × H mm) ・ 無																						
	環 境 温 度	・ 常温MAX ℃ ~ MIN ℃																						
	塗 装 色	・ 弊社標準、指定有 ()																						
	現場操作盤	・ 有 () ・ 無																						
	操 作 場 所	・ 地上 ・ クレーン運転室 ・ その他 ()																						
回 路 仕 様	電 源	・ 相 AC V Hz																						
	出力電圧可変	・ 有 (指定回路図提出の事) ・ 無																						
	無 停 電 装 置	・ 有 ・ 無											停電保証時間	・ 5分 ・ 10分 ・ 15分 ・ 20分 ・ 30分 ・ 分										
	逆 励 磁	・ 有 ・ 無											逆励磁方式	・ 手動 ・ 自動										
	制御回路電圧指定	・ 有 (V) ・ 無																						
	運 転 操 作 方 法	盤 面 操 作	指定回路 ・ 有 (指定回路図提出の事) ・ 無 (カネテック一任)																					
		外部信号操作	指定回路 ・ 有 (指定回路図提出の事) ・ 無 (カネテック一任)																					
	出 力 信 号	・ 有 (指定回路図提出の事) ・ 無																						
付 属 品	・ 有 (下記選択) ・ 無																							
	操作スイッチ ・ 押釦スイッチ ・ カムスイッチ ・ コントローラー																							
	・ ケーブルリール ・ ケーブルコネクター ・ その他 ()																							
備考																								