

FAX・メール連絡票 カネテック(株)営業部行

※お引合頂く場合は、この表をコピーしてご利用下さい。

搬送用マグネット引合資料

FAX送信日			枚目 / 枚中
年	月	日	

会 社 名			所 属			氏 名		
住 所	〒							
電 話	— —		F A X	()		—		

形 式		引 合 数	
添 付 図 書		サンプル	
設 置 場 所		立会検査	
周 囲 温 度		指 導	
電 源		塗 装 色	
支 給 品		稼動時間	
メーカー指定		提出図書	
使 用 率		分 ～ 休止 分 ・連続	
マグネット定格指定電圧		有 (V) ・ 無	
搬送対象物	種 類	切粉 ・ プレス製品 ・ プレス屑 ・ 鋼板 ・ その他 ()	
	材 質	SS材 ・ SC材 ・ FC材 ・ その他 ()	
	サ イ ズ	(異形については略図要)	
	質 量	kg	
	搬 送 量	kg/h 枚/min.	
	搬 送 速 度	m/min.	
	搬 送 間 隔	mm sec.	
	切 削 油	切削油種類 ・ 水性 ・ 油性 ・ その他 ()	
・ 無 ・ 有		切 削 油 量 粘 度	
搬 送 状 態		上搬送 ・ 下搬送 ・ 角度搬送 (°) ・ その他 ()	

電源盤

盤仕様	形 式	引 合 数	
	構 造	屋内 ・ 屋外 ・ 防塵 ・ 防滴 ・ 閉鎖 ・ パネル ・ その他 ()	
	設 置 場 所	電気室 ・ 機側 ・ その他 ()	
	寸 法 指 定	有 (W× D× Hmm) ・ 無	
	環 境 温 度	常温 °C	
	塗 装 色	弊社標準 ・ 指定有 ()	
	現 場 操 作 盤	有 ・ 無	
回路仕様	電 源	相 AC V Hz	
	出力電圧可変	有 (下記選択) ・ 無 変圧器の出力切換 ・ ボリュームによる出力可変 ・ その他 ()	
	制御回路電圧指定	有 () ・ 無	
		有 () ・ 無	
	運 転 操 作 方 法	盤 面 操 作	指定回路：有 (指定回路図提出の事) ・ 無 (カネテック一任)
		外部信号操作	指定回路：有 (指定回路図提出の事) ・ 無 (カネテック一任)
出 力 信 号	有 (指定回路図提出の事) ・ 無		

備考