

カネテック(株)営業部行

□ メールアドレス info@kanetec.co.jp

- ☐ 東 京(03)5823-7020 ☐ 環境機器営業課(03)5823-7020 ☐ 仙 台(022)284-3363
☐ 群 馬(0276)60-5012 ☐ 上 田(0276)60-5012 ☐ 名古屋(052)779-8301
☐ 大 阪(06)4259-9335 ☐ 広 島(082)294-3946 ☐ 福 岡(092)574-0062
☐ 海外営業部(03)5823-7018

FAX・メール連絡票 カネテック(株)営業部行

※お引合頂く場合は、この表をコピーしてご利用下さい。

磁選機 引合資料

FAX送信日			枚目 / 枚中
年	月	日	

会 社 名				所 属				氏 名			
住 所	〒										
電 話	()			—	F A X	()			—		

磁選対象

種 類				処 理 量	t/h m³/h		
粒 度	mm mesh			高 比 重	t/m³		
温 度	・ 常温 ・ 高温/低温 °C程			水 分	wt% トラフ角度 °		
磁選目的	・ 有用磁性物の回収 ・ 不要磁性物の排除 ・ 機械設備の保護 ・ 除鉄による品位の向上 ・ その他（具体的に）						
除去対象の鉄分	・ 大きさ 最大 mm / 最小 mm / 平均 mm						
鉄分の混入状態	・ ボルト ・ ナット ・ 針金 ・ 鉄片 ・ 微鉄分 ・ 酸化鉄 ・ その他（ ）						
鉄分の混入量				鉄片排出ベルト仕様	・ ゴム様 ・ SUS板		
そ の 他							

周辺条件

設置場所	・ 屋内 ・ 屋外		周囲温度	・ 常温 ・ 高温/低温（ °C程）		稼働時間	H/D	
シュートラインの場合	・ シュートの寸法（巾） mm ・ 長さ mm ・ 勾配 度							
ベルトコンベアの場合	・ ベルト巾 mm ・ ベルトスピード m/min. ・ クロス吊り 平行吊り ・ 原料層厚 mm ・ トラフ 有（ 度） 無 ・ 傾斜角度 度							
空気搬送ラインの場合	・ ダクトの寸法 mm ・ ダクトの角度 度							
液流パイプラインの場合	・ パイプの径 mm ・ 流速 m/min. ・ 圧力 kg/cm²							
そ の 他								

磁選機本体

形 式	・ BST ・ SPM ・ HEM ・ KDS ・ KPR ・ KPD ・ KID ・ KPM ・ KGM ・ CPM										
台 数	・ 台		塗 装 色	・ 標準 ・ 指定（マンセル ）							
電 源	・ 相 AC V Hz			メンテナンス契約の意向	・ 有 ・ 無 ・ その他（ ）						

電源盤

形 式	・ BSTR ・ HEMR ・ KR-A						基 数	・ 基	
盤 仕 様	構 造	・ 屋内 ・ 屋外 ・ 防塵 ・ 閉鎖 ・ パネル ・ その他（ ）							
	設置場所	・ 電気室 ・ 機側 ・ その他（ ）							
	環境温度	・ 常温 ～ °C ・ 特殊 ～ °C							
	塗 装 色	・ 標準（マンセル5Y7/1半ツヤ） ・ 指定（マンセル ）							
	寸法指定	・ 無 ・ 有（巾 奥 高 cm）				現場操作盤	・ 無 ・ 有（ ）		
回 路 仕 様	電 源	・ 相 AC V Hz				制御回路電圧指定	・ 無 ・ 有（指定回路図をご提供下さい）		
	出力信号	・ 無 ・ 有（指定回路図をご提供下さい。）				出力電圧可変	・ 無 ・ 有（指定回路図をご提供下さい）		
	運転操作	盤 面 操 作		・ 指定回路： 無（メーカー任） 有（指定回路図をご提供下さい）					
	方 法	外部信号操作		・ 指定回路： 無（メーカー任） 有（指定回路図をご提供下さい）					

備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--