補助具

工具

機器

電磁

チャック

永電磁 チャック用

電装品 5 面加工

サインバー チャック 真空・接着 チャック リフティング マグネット

電磁ホルダ

搬送用 マグネット

機器 処理搬送

環境機器

着磁機器

産廃処理・ 資源循環

食品·薬品

異物除去

磁気測定

保持具

TM形 テスラメータ用プローブ TM / TM-SMF / TM-AMF / PC MEASUREMENT PROBE FOR TESLA METER

把持部の形状が平坦に! 意匠登録済





〈TM-901AXL使用例〉

●TM-901専用の測定プローブです。面倒な調整なしで交換できますので予備部品として備えることが可能です。

標準付属のPRB(トランスバース型)の他に、垂直方向での測定が可能で、耐久性に優れたAXL(アキシャル型)もオプションとして用意しております。

				(11111)
形 式	対応機種	先端部寸法	コード長さ	質量
Model	Applicable Model	Tip Dimensions	Cord Length	Mass
TM-901PRB	- TM-901専用 ^{**}	(T)1.0×(W)3.5×(L)65	1000	50g
TM-901AXL		φ13×55	1000	(プローブキャップ付き)

※当社従来品のTM-501、TM-601、TM-701、TM-801でもお使いいただけます。

TM-SMF・TM-AMF形 テスラメータ用基準磁界

REFERENCE MAGNETIC FIELD FOR TESLA METER

テスラメータの校正・日常チェックなどに!

標準型プローブ用

適用プローブ形式: 当社TM-201以降



(校正証明書(メーカー校正又はJCSS校正)発行も承ります。(有償)

用途

- ●テスラメータの日常チェック
- ●基準磁界の校正証明取得によりテスラメ ータの経済的な校正が可能です。

特長


- ●磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回 路構造
- ●小型軽量

	形式	磁束密度**	寸法 Dimensions		質量
	Model	Flux Density	外径 Dia.	高さ Height	Mass
	TM-SMF- 003	0.003T(30G)		50	約0.5kg
	TM-SMF- 050	0.05T(500G)	φ43	40	約0.4kg
	TM-SMF- 300	0.3T(3000G)		30	約0.3kg
	TM-SMF-1000	1T(10000G)	φ73	74	約2.0kg
	The state of the s				

※磁束密度は公称値で、製品に付属される測定書には製品の実測値が記載されます。

アキシャル型プローブ用

適用プローブ形式: 当社TM-601AXL、TM-701AXL、TM-801AXL、TM-901AXL



形式	磁束密度**	寸法 Dimensions		質量
Model	Flux Density	外径 Dia.	高さ Height	Mass
TM-AMF-003	0.003T(30G)		60	1.4kg
TM-AMF-050	0.05T(500G)	φ70	55	1.3kg
TM-AMF-300	0.3T(3000G)		50	1.2kg

※磁束密度は公称値で、製品に付属される測定書には製品の実測値が記載されます。

PC形 マグネティックポラリティーチェッカー MAGNETIC POLARITY CHECKER

残留磁束密度の簡易チェックやN/S極性判別に



用途

磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認のほか、加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカーとしても利用できます。

特長

- ●厚さわずか6mmのカードサイズですので、携帯に便利です。
- ●判別結果をランプと音でお知らせ、音のみでも判別可能です。

N極(赤LED) 短い間隔の発音 S極(青LED) 長い間隔の発音

- ●磁束密度約1mT(10G)以上を感知するため、簡易 的な脱磁確認にも応用できます。
 - ※精密な磁束密度の計測にはテスラメータをご使用ください。

(mm)	

形 式	寸 法	判別性能	表示ランプ	使用電池	質 量	付属品
Model	Dimentions	Distinction Accuracy	Indication Lamp	Battery	Mass	Accessories
PC-10	55×85×t6	N/S約1mT(10G)以上	N 極(赤LED) S極(青LED)	CR2025形ボタン電池 (付属)	25g	専用ソフトケース