

FAX・メール連絡票 カネテック(株)営業部行

※お引合頂く場合は、この表をコピーしてご利用下さい。

磁選機 引合資料

FAX送信日			枚目 / 枚中
年	月	日	

会社名	所 属		氏 名	
住 所	〒			
電 話	()	—	F A X	() —

磁選対象

種 類			処 理 量	・	t/h	m ³ /h
粒 度	・	mm mesh	高 比 重	・	t/m ³	
温 度	・ 常温	・ 高温/低温	℃程	水 分	・	wt% トラフ角度 °
磁選目的	・ 有用磁性物の回収 ・ 不要磁性物の排除 ・ 機械設備の保護 ・ 除鉄による品位の向上 ・ その他(具体的に)					
除去対象の鉄分	・ 大きさ	最大	mm / 最小	mm / 平均	mm	
鉄分の混入状態	・ ボルト ・ ナット ・ 針金 ・ 鉄片 ・ 微鉄分 ・ 酸化鉄 ・ その他 ()					
鉄分の混入量			鉄片排出ベルト仕様	・ ゴム様	・ SUS板	
そ の 他						

周辺条件

設置場所	・ 屋内	・ 屋外	周囲温度	・ 常温	・ 高温/低温 (℃程)	稼働時間	H/D
シュートラインの場合	・ シュートの寸法 (巾)		mm	・ 長さ	mm	・ 勾配	度	
ベルトコンベアの場合	・ ベルト巾	mm	・ ベルトスピード	m/min.	・ クロス吊り	平行吊り		
	・ 原料層厚	mm	・ トラフ 有 (度)	無	・ 傾斜角度	度	
空気搬送ラインの場合	・ ダクトの寸法	mm	・ ダクトの角度	度				
液流パイプラインの場合	・ パイプの径	mm	・ 流速	m/min.	・ 圧力	kg/cm ²		
そ の 他								

磁選機本体

形 式	・ BST ・ SPM ・ HEM ・ KDS ・ KPR ・ KPD ・ KID ・ KPM ・ KGM ・ CPM								
台 数	・	台	塗 装 色	・ 標準	・ 指定(マンセル)			
電 源	・ 相	AC	V	Hz	メンテナンス契約の意向	・ 有	・ 無	・ その他 ()	

電源盤

形 式	・ BSTR ・ HEMR ・ KR-A			基 数	・	基			
盤 仕 様	構 造	・ 屋内 ・ 屋外 ・ 防塵 ・ 閉鎖 ・ パネル ・ その他 ()							
	設置場所	・ 電気室 ・ 機側 ・ その他 ()							
	環境温度	・ 常温 ~ °C ・ 特殊 ~ °C							
	塗 装 色	・ 標準(マンセル5Y7/1半ツヤ) ・ 指定(マンセル)							
	寸法指定	・ 無	・ 有 (巾	奥	高	cm)	現場操作盤	・ 無	・ 有 ()
回 路 仕 様	電 源	・	相	AC	V	Hz	制御回路電圧指定	・ 無	・ 有 (指定回路図をご提供下さい)
	出力信号	・ 無 ・ 有 (指定回路図をご提供下さい。)					出力電圧可変	・ 無	・ 有 (指定回路図をご提供下さい)
	運転操作	盤 面 操 作	・ 指定回路 : 無 (メーカー任) 有 (指定回路図をご提供下さい)						
	方 法	外部信号操作	・ 指定回路 : 無 (メーカー任) 有 (指定回路図をご提供下さい)						

備考

--